

Kabelquerschnitt / Cable cross-section				<table><tr><td>Artikel Nr. Item no.</td><td>Beschreibung Description</td><td>Länge Length</td></tr><tr><td>50705</td><td>AVK XLR M/XLR F (3pin) 0200 2,0m schwarz</td><td>2000 mm</td></tr><tr><td>50715</td><td>AVK XLR M/XLR F (3pin) 0600 6,0m schwarz</td><td>6000 mm</td></tr></table>										Artikel Nr. Item no.	Beschreibung Description	Länge Length	50705	AVK XLR M/XLR F (3pin) 0200 2,0m schwarz	2000 mm	50715	AVK XLR M/XLR F (3pin) 0600 6,0m schwarz	6000 mm																							
Artikel Nr. Item no.	Beschreibung Description	Länge Length																																											
50705	AVK XLR M/XLR F (3pin) 0200 2,0m schwarz	2000 mm																																											
50715	AVK XLR M/XLR F (3pin) 0600 6,0m schwarz	6000 mm																																											
Schaltplan / Wiring diagram																																													
XLR-Buchse XLR female XLR-Stecker XLR male																																													
				XLR-Anschlusskabel - Professionelles Kabel zum Anschluss eines Mikrofons mit XLR-Stecker an einen XLR-Stecker-Eingang von z. B. Stereoanlagen oder Verstärkern - Das XLR-Kabel eignet sich ideal für Geräte aus der Musikproduktion wie z. B. Mischpulte, Effektgeräte, Synthesizer, Keyboards, E-Pianos, E-Gitarren und Gitarrenverstärker. - Mit dem Mikrofonskabel lassen sich größere Distanzen ohne Qualitätseinbrüche überbrücken. - Ermöglicht auch die Verlängerung eines bereits vorhandenen Audiokabels - Flexible PVC-Kabelummantelung - Robuste, 3-polige Metallstecker <table><tr><td>Anschlüsse:</td><td>2x Mini-DIN 4-Stecker (S-Video)</td></tr><tr><td>Außendurchmesser:</td><td>6,0 mm</td></tr><tr><td>Innenleiter Aderdurchmesser:</td><td>0,1 mm</td></tr><tr><td>Material Innenleiter:</td><td>CCS</td></tr><tr><td>Anzahl Innenleiter:</td><td>20x</td></tr><tr><td>Isolationswiderstand:</td><td>10 Ω max.</td></tr><tr><td>Leiterwiderstand:</td><td>5 Ω max.</td></tr><tr><td>Widerstandsspannung:</td><td>300 V</td></tr></table> XLR Connection Cable - Professional cable for connecting a microphone with XLR plug to an XLR plug input of e.g. stereo systems or amplifiers - The XLR cable is ideal for music production equipment such as mixers, effects units, synthesizers, keyboards, electric pianos, electric guitars and guitar amplifiers. - With the microphone cable, larger distances can be bridged without any loss of quality. - Allows for extending an existing audio cable - Flexible PVC cable sheath - Robust 3-pin metal plugs <table><tr><td>Connections:</td><td>2x Mini-DIN 4 male (S-Video)</td></tr><tr><td>Outer diameter:</td><td>6.0 mm</td></tr><tr><td>Innen conductor, core diameter:</td><td>0.1 mm</td></tr><tr><td>Material conductor:</td><td>CCS</td></tr><tr><td>Number of inner conductor:</td><td>20x</td></tr><tr><td>Insulation resistance:</td><td>10 Ω max.</td></tr><tr><td>Conductor resistance:</td><td>5 Ω max.</td></tr><tr><td>Withstand voltage:</td><td>300 V</td></tr></table>										Anschlüsse:	2x Mini-DIN 4-Stecker (S-Video)	Außendurchmesser:	6,0 mm	Innenleiter Aderdurchmesser:	0,1 mm	Material Innenleiter:	CCS	Anzahl Innenleiter:	20x	Isolationswiderstand:	10 Ω max.	Leiterwiderstand:	5 Ω max.	Widerstandsspannung:	300 V	Connections:	2x Mini-DIN 4 male (S-Video)	Outer diameter:	6.0 mm	Innen conductor, core diameter:	0.1 mm	Material conductor:	CCS	Number of inner conductor:	20x	Insulation resistance:	10 Ω max.	Conductor resistance:	5 Ω max.	Withstand voltage:	300 V
				Anschlüsse:	2x Mini-DIN 4-Stecker (S-Video)																																								
				Außendurchmesser:	6,0 mm																																								
Innenleiter Aderdurchmesser:	0,1 mm																																												
Material Innenleiter:	CCS																																												
Anzahl Innenleiter:	20x																																												
Isolationswiderstand:	10 Ω max.																																												
Leiterwiderstand:	5 Ω max.																																												
Widerstandsspannung:	300 V																																												
Connections:	2x Mini-DIN 4 male (S-Video)																																												
Outer diameter:	6.0 mm																																												
Innen conductor, core diameter:	0.1 mm																																												
Material conductor:	CCS																																												
Number of inner conductor:	20x																																												
Insulation resistance:	10 Ω max.																																												
Conductor resistance:	5 Ω max.																																												
Withstand voltage:	300 V																																												
<table><tr><td colspan="2">Änderungen</td><td>Datum</td><td>Name</td><td>Bezeichnung</td><td>Blatt</td></tr><tr><td>Datum</td><td>Name</td><td>gez.: 23.01.2024</td><td>ir</td><td>AVK XLR M/XLR F (3pin)</td><td rowspan="2">1</td></tr><tr><td></td><td></td><td>gepr.: 23.01.2024</td><td></td><td>XXXX X,Xm schwarz</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Norm:</td><td></td><td>Zeichnungs-Nr.: 50705, 50715</td><td>von 1</td></tr><tr><td colspan="6">Änderungen vorbehalten / Subject to change</td></tr></table>				Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt	Datum	Name	gez.: 23.01.2024	ir	AVK XLR M/XLR F (3pin)	1			gepr.: 23.01.2024		XXXX X,Xm schwarz			Norm:		Zeichnungs-Nr.: 50705, 50715	von 1	Änderungen vorbehalten / Subject to change																		
Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt																																								
Datum	Name	gez.: 23.01.2024	ir	AVK XLR M/XLR F (3pin)	1																																								
		gepr.: 23.01.2024		XXXX X,Xm schwarz																																									
		Norm:		Zeichnungs-Nr.: 50705, 50715	von 1																																								
Änderungen vorbehalten / Subject to change																																													